

Typ

Tragkraft

Kurzbeschreibung

Bild

B 10 – 16 R-5

1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,6 Elektro-Dreirad-Stapler 24 V Lastschwerpunkt 500 l Hubhöhen von 2.700 bis 6.000 l freil

[Detail](#)

[Daten](#)

B 15 – 20 T-5

1,5 - 1,8 – 2,0 to. Elektro-Dreirad-Stapler 48 V Lastschwerpunkt 500 l Hubhöhen von 2.700 bis 6.000 l freil

[Detail](#)

[Daten](#)

B 16 – 20 X-5

1,6 – 1,8 – 2,0 to. Elektro - Vierrad – Stapler 48 V Lastschwerpunkt 500 l Hubhöhen von 2.700 bis 6.000 l freil

[Detail](#)

[Daten](#)

B 22 – 35 X-5

2,2 – 2,5 – 3,0 – 3,5 Elektro - Vierrad – Stapler 80 Last AC Schwerpunkt 500 mm Höhen von 2.950 bis 3.050 mm freif

[Detail](#)

[Daten](#)

B40 – 50 X-5

4,0 – 4,5 – 4,99 Elektro - Vierrad – Stapler 80 Last AC Schwerpunkt 500 mm Höhen von 3.000 bis 3.050 mm freif

[Detail](#)

Daten